

Руководство для печати и переноса изображения на светлые поверхности

Waterslide 1.52 Matt No-Cut

Трансферная бумага для печати на цветных лазерных принтерах. Позволяет переносить матовое изображение на гладкие поверхности: изделия из керамики, стекла, пластика, металла и дерева. На заготовку переносится только прозрачный слой клея и краска принтера.

1	<p>Распечатайте изображение на матовой стороне бумаги, установив параметры печати лазерного принтера:</p> <ul style="list-style-type: none">• Изображение «зеркальное».• Бумага 120-185 г/кв.м «глянцевая большой плотности».• Источник бумаги «лоток ручной подачи».
2	<ul style="list-style-type: none">• Вырежьте нужное изображение, оставив вокруг него рамку шириной 2-3 мм.
3	<ul style="list-style-type: none">• Поместите переводную картинку на ровную плоскую поверхность.• Равномерно нанесите клей на переводную картинку и на поверхность изделия (используйте клей #2).• Оставьте на одну минуту.
4	<ul style="list-style-type: none">• Нанесите переводную картинку на изделие изображением вниз.• Тщательно прижимайте рукой, чтобы обеспечить сцепление изображения.
5	<ul style="list-style-type: none">• Намочите переводную картинку водой.• Осторожно удалите бумажную основу, сдвинув ее в сторону так, чтобы пленка осталась на поверхности.• Лишний клей удалите влажной тканью.
6	<ul style="list-style-type: none">• Удалите влагу оставшуюся под пленкой: используйте резиновый скребок, ткань или валик.• Влажной тканью удалите остатки клея.
7	<ul style="list-style-type: none">• Высушите переводную картинку за 4-6 часов при комнатной температуре или нагрейте для быстрой сушки.
8	<ul style="list-style-type: none">• Осторожно удалите пленку: на поверхности изделия останется краска принтера без следов пленки.• При необходимости удалите остатки клея метиловым спиртом.

Бумага предназначена для использования только в лазерных, низкосольвентных или УФ принтерах.

Переводные изображения не рекомендуется размещать в местах контакта с продуктами питания и напитками.

Переводное изображение пригодно для мытья в посудомоечной машине. Тем не менее, не мойте летучими растворителями, например МЕК, Xyлон, ацетон спирт и т.п. Не используйте металлические скребки или абразивы.

Краска и тонер принтера (кроме тонеров OKI) могут потерять часть желтого цвета при отделении пленки. В этом случае увеличьте насыщенность желтого цвета при подготовке макета.